



SCHEDA P3 REFILLING KIT MPS



COMPOSIZIONE KIT

Frusta di travaso in acciaio inox doppia treccia con interno teflon certificato Dupont® lunghezza 2mt con valvole attacco Din, il tutto pulito per ossigeno
Manometro da 100 mm
Dispositivo di scarico rapido
Filtro con capacità 0,5 L e capacità filtrante per 180.000 NL con attacchi Din 300 Bar
Valvola di chiusura e scarico rapido .
Frusta inox doppia treccia con interno teflon certificato Dupont® su filtro
Cartuccia filtro interna in acciaio inox ricaricabile
Dispositivo per separazione fisica condensa
Filtro con Carbone attivo e Zeolite sintetica
Kit ricarica filtro
Valigia in materiale antiurto
N° 2 Adattatori Din/ Argon-Elio
N° 2 Adattatori Din/ Ossigeno
N°1 Leva apertura filtro

Capacità filtrante di 60.000 NL da qualità **EN12021** a **Standard Farmacopea Europea** con temperature **20C°<** . Per temperature differenti i usare il fattore correttivo di seguito

Ambient Temp C	Factor
5	2,25
10	1,85
15	1,35
20	1
25	0,75
30	0,6

Massima capacità filtrante per aria respirabile 100.000 NL

OPTIONAL

Manometro di precisione in acciaio inox
Valvola Prioritaria di mantenimento pressione su filtro
Manometro da 60mm su filtro
Valvola unidirezionale su filtro
Valvola unidirezionale su frusta di travaso